

8路H.265數位監控錄放影機

ANHD8

特性:

- 支援HDMI, VGA, CVBS同時三輸出
- 支援8路頻道同時間回放
- 支援同軸電纜聲音(TVI模式)
- 支援雙向語音
- 支援UTC攝影機參數設定
- 支援P2P ID快速遠端連線
- 可透過CMS, IE瀏覽器或iOS/Android App 操作主機
- 可透過 iOS/Android VS Viewer Pro App, 即時監控, 回放和即時推播通知
- 使用者可擷取任何時段的影像資料, 透過本機端USB埠備份或透過網路端做異地備份或透過NVR異地備援
- 硬碟最大容量可達14TB
- 台灣製造



規格:

作業系統	嵌入式 Linux系統
壓縮格式	H.265/H.264
系統操作	多工操作, 可同時即時監看, 錄影, 回放, 備份和遠端監看
操作模式	可透過滑鼠, 網路瀏覽器, 中控軟體或iOS/Android App
影像輸入	8路攝影機輸入 支援8MP/8MP Lite/5MP/5MP Lite/4MP/4MP Lite/1080P/720P/960H/類比攝影機輸入
影像輸出	HDMI 輸出: 4K(3840 x 2160), 2K(2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA 輸出:1920x1080, 1280x1024, 1280x720 CVBS 輸出: 704x576
聲音輸入	4 x RCA 輸入
聲音輸出	1 x RCA 輸出
錄影模式	排程錄影/位移/警報/持續錄影
錄影能力	Up to 8MP Lite: 56fps, 5MP Lite:96fps, 4MP Lite:120fps, 1080p:120fps, 720p:120fps, 960H 120fps
預錄	5 秒
事件後錄影	0 ~ 255 秒
回放顯示模式	單一分割 / 4分割/8分割 同時間回放
回放操作模式	回放 / 暫停 / 格放 / 快速回放 / 倒轉 / 快速倒轉
搜尋模式	日期/時間/事件/頻道
備份	可透過本機端USB埠 /網路 /中控軟體
內建硬碟支援	1 x SATA HDD, 可達14TB 硬碟容量
支援網路協定	TCP / IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP
網路	RJ45 10/100Mbps

USB	2 個; USB 2.0 x2
RS485	1; 支援 Pelco D, Pelco P
遠端瀏覽	可透過 IE 瀏覽器, CMS 中控軟體, App
手機/平板電腦	支援 Android/iOS Appss
同時上線用戶數	可支援同時多個遠端用戶同時監控
浮水印	支援
使用者權限	3 層使用者權限
監控	Watchdog
電源	D12V/2A, 24W
尺寸	319(寬) x 297(深) x 53(高)mm ± 5 mm
操作溫度	0°C ~ 40°C

★注意:以上僅供參考用・規格如有變更,不另行通知