

紅外線網路快速球攝影機

A1-RI80

特性:

- 防水等級 IP66
- 攝像元件 1/2.8"高解析 210 萬畫素 CMOS 影像感應器
- H.264/H.265/MJPEG 壓縮技術・支援多串流
- 符合 ONVIF Profile S 標準
- 支援多種網路瀏覽器: IE , Chrime , Firefox , Safari
- 具電子快門, 背光補償,自動增益及白平衡功能
- IK10 防暴認證



規格:

攝像元件	SONY 1/2.8 Type Exmor CMOS Sensor
有效圖素	1920 (H) x 1080(V)
影像解析	1920*1080@60fps ; 1280*720@60fps ; 640*480@60fps, 320*180@60fps
影像張數	主碼率@720P/D1(1~25/30fps) / 子碼率@D1/CIF (1~25/30fps)
最低照度	Color: 0.1Lux / F1.2 ; Back: 0.03Lux / F1.2 ; 0 Lux / IR
變焦模式	光學：20 倍；數位：30 倍
雜訊比	50dB 以上
電子快門	自動 /手動 (1/50~1/10,000)
日夜功能	自動(ICR) / Color / BW
鏡頭	3.6-140mm / F1.2-4.0
紅外線 LED	24 顆 / 850 nm
投射距離	20 米
寬動態	120dB
儲存裝置	SD/SDHC/SDXC 記憶卡插槽
慢數快門	None / Low / Middle / High
位移偵測	22x18 區域
通信協定	IPv4/v6, HTTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnp ,ICMP ,IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS ,PPPOE, DDNS ,FTP, IP Filter, QoS ,Cloud
乙太網路	RJ-45 (10/10 Base-T)
使用者登入	10 組 (Max.)
4G/GPRS	Symbian , iPhone , Windows , Mobile ,Blackberry , Android Phone
防護等級	IP66 (鋁製三軸防水機構) 、IK10
電源供應	DC12V & PoE (802.3af) / 6W (Max.)
工作環境	-10°C~+60°C

★注意:以上僅供參考用，規格如有變更,不另行通知