



2 Mega Pixel	H.264 / MPEG 4 / MJPEG	CMOS Sensor	1600x1200 @15fps	Day & Night	3-axis
-----------------	---------------------------	----------------	---------------------	-------------	--------

Lens f= 6 / 4 mm	Internet Explorer 8.0
---------------------	--------------------------

■ 特點:

- 2.0" 百萬 DigitalClarity® CMOS
- H.264 / MJPEG 影像壓縮
- 在 UXGA 解析度下,最高可達 15fps
- 支援即時 HD 720(1280x 720) 解析度
- 外殼: 內建 3-軸支架

■ 主要功能

- . 系統：嵌入式系統 ARM - Linux 的晶片
- . 解析度：1600x1200@15fps, 1280x720 @ 30fps
- . 支援 2.0 百萬像素 CMOS 感測器模組
- . 支援 50/60 Hz 頻率
- . 壓縮影像：H.264 / MJPEG
- . 可調的視訊數據速率
- . 同步視訊壓縮
- . 可支援 5 個用者同時上線監看(不得超過 5Mbps 串流資料)
- . 出廠設定重置
- . 協定支援：DHCP，PPPoE，動態 DNS(Dynamic DNS)，TCP / IP，UDP，SMTP，UPnP HTTP 和 RTSP，DNS client
- . 支援 HTTP 通道服務 (HTTP over RTSP).
- . 看門狗 (Watch Dog Timer) 功能
- . 支援 IE 瀏覽器 (ActiveX™)
- . 支援網路時間協議 NTP (Network Time Protocol) 設置
- . 事件訊息可透過 E-Mail 發送
- . 提供 RTC (Real Time Clock) 功能
- . 硬體 OSD 的顯示時間
- . 支援 Day & Night 功能

■ 一般功能

- . HTTP 埠設定，可以關掉音頻
- . 快照，移動偵測錄影，I/O 觸發錄影
- . 斷線時自動恢復
- . 可設定 IP /子網路遮罩/閘道器 (IE 瀏覽器)
- . 移動偵測靈敏度：1~9(IE 瀏覽器)
- . 事件：移動偵測，視訊遺失 (IE)
- . 行動：電子郵件和 FTP 警報輸出(IE)
- . 可透過網路更新韌體功能 (IE)
- . 視訊品質設置：對比度，亮度，飽和度，色調(IE)
- . 支援 Windows XP/Vista，Windows 7，需裝 DirectX 9.0c 或更高
- . 支援 Windows 的 Internet Explorer 6.0 / 7.0 / 8.0
- . 語言支援：英語，繁體中文
- . 可支援使用 MSN 傳送來自網路攝影機的觸發警報功能
(移動偵測/數位 I/O 裝置, 影像遺失以及磁碟已滿)

■ 硬體規格

影像	感測器裝置	Micron DigitalClarity® CMOS
	大小	1/3.2 inch
	有效像素	1600(H) x 1200(V)
功能	Day & Night	Support
鏡頭	聚焦	6mm
	鏡頭	Board Lens
影像 壓縮	壓縮	H.264 / MJPEG
	解析度	UXGA(1600x1200), HD 720(1280x720), SVGA(800x600)
	Bite Rate	H.264 : 16Kbps ~ 5Mbps
	Frame Rate	15fps at UXGA, 30fps at HD 720
警報	數位輸入	1port
	數位輸出	1port
網路	乙太網路埠	Ethernet (10/100 base-T)
	協定	DHCP, PPPoE, Dynamic-DNS, TCP/IP, UDP, SMTP, UPnP, HTTP, RTSP, DNS-Client, SNMP v1/v 2c, HTTP tunneling
操作	溫度	-10 °C ~ 50°C

■ 軟體特點

- . 64 CH 複合式軟體

. CGI OCX/DLL SDK

. [提供 NVR 的 API SDK code](#)

■ 產品系列

SDK 版本:

. AD-121MP: H.264 2.0 百萬 IP 3 軸固定半球網路攝影機

監控系統版本:

. AD-121MPVPRO: H.264 2.0 百萬 3 軸固定半球網路攝影機