

CB-C006 ~ 016 傳統按鍵彩色數位門口機

SAMPO

特 色：

- 傳統按鍵，數位傳輸，系統穩定，
- 單鍵操作，使用簡單
- 嵌入式背光銘板，可自行印上門牌號碼或住戶姓名
- 鋁合金防雨結構，按鍵具背光顯示
- 與室內對講機具雙向通話功能
- 主機具 3、5、8、12、16 戶按鍵面板，
- 分離式設計，可彈性搭配
- HVP-16 具輔助光源，夜間不受光線不足所影響



操作方式：

- 訪客根據住戶名牌按下該住戶之”呼叫”鍵後，會有回鈴聲（音樂聲）傳出，表示已接通。
- 通話時間為 2 分鐘，若通話超過 2 分鐘，本系統會自動切斷通話，若要繼續通話請重新按下”呼叫”鍵即可再延長 2 分鐘。

規 格:

安裝方式	超薄壁掛式
防水等級	3
戶數容量	10 戶
周圍溫度	-5℃ ~ 44℃
電源電壓	DC 12V ~ 15V
外型尺寸	高 304 x 寬 110 x 厚 38 mm
攝影機	1/4" 彩色攝影機
解析度	512 (H) x 492 (V)
信號雜訊比	45db 以上
影像圖素	251,000 Pixels
台灣研發、台灣生產、台灣服務	