

# 32 路類比/網路混合式數位錄放影機

## 功能:

- 提供 8/16/32 路 1080P 即時影像
- 支援 H.264/MJPEG 雙解碼與 H.264 雙輸出影像串流
- 網路攝影機: 240fps@1080p, 480fps@720p, 480fps@D1
- 類比: 4/8/16 路 WD1 即時錄影
- 網路攝影機最高可連接 5 百萬網路攝影機
- HDMI / VGA / TV / Spot 同步影像輸出
- 支援市售多數知名品牌 IP 攝影機 Arecont Vision, AXIS, Bosch, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Vivotech 等
- 網路自動校時
- 中文化操作介面, 控制介面: 控制面板, 滑鼠, 鍵盤, 網路操控, 遙控器
- 25 階網路流量設定可控制網路傳輸張數及影像品質設定
- 中文抬頭字元顯示可輸入 15 字
- 後端軟體平台支援類比攝影機 ip 攝影機 sdi 攝影機整合介面並支援多螢幕電視牆輸出功能
- 監看回放解析度/680TVL, 影像訊雜比 70DB



型號	DV-3208H
系統	
主處理器	雙核心嵌入式處理器
作業系統	嵌入式 LINUX 作業系統
影像	
IP 影像輸入	16 路
類比影像輸入	16 路/BNC WD1
類比影像標準	NTSC(525Line, 60f/s) ; PAL(625Line, 50f/s)
循環輸出 Looping	16 路/BNC
聲音	
聲音輸入	32 路
聲音輸出	2 路/BNC
雙向對談	1 路輸入、1 路輸出/BNC
螢幕顯示	
顯示介面	1 路 HDMI、1 路 VGA、1 路 TV、2 路 Spot/BNC 獨立同步輸出互不干涉
畫面解析度	1920x1080p、1280x1024、1280x720、1024x768
多螢幕顯示	1、4、8、9、16、25、36 路 可設定輪跳功能
隱私遮罩	每台攝影機支援 4 個矩陣區域
螢幕選項	攝影機中英文標題、時間、影像遺失、攝影機鎖定、動態偵測、錄影狀態
錄影	
錄影/聲音編碼	H.264/MPEG(IP)/ OggVorbis
錄影解析度	1080P(1920x1080)、720P(1280x720)、WD1(960x576、960x480)、HD1(352x576、352x480)、2CIF(704x288、
錄影速率	IP: 最大可達 480fps@WD1/480fps@720P/240fps@1080P 類比: 全頻道@WD1(30fps) 480FPS
影像碼率	IP: 32~8192Kb/s; 類比: 32~4096Kb/s
錄影模式	手動、排程(基本(連續錄影)、動態偵測、警報觸發)、停止
錄影間隔	1 to 120 分(預設: 60 分), 可預先錄製 1~30 秒, 後記錄 10~300 秒
動態偵測與警報	
觸發錄影	錄影、迴轉台迴轉、巡視、警報、Email、FTP、指定副螢幕輸出、蜂鳴器與螢幕提示
影像偵測	動態偵測: 偵測區域為 396(22x18)、影像遺失與影像空白

警報輸入	16 路
警報輸出	4 路
<b>重播與備份</b>	
同步重播	1、4、9、16 路
搜尋模式	時間、日期、警報、動態偵測、精確搜尋(精確至秒)與智慧搜尋,32X 回放
重播功能	播放、暫停、停止、倒轉、快轉、慢速、下個檔案、歷史檔案
備份模式	USB 裝置、eSATA 裝置、內部 SATA 燒錄機、網路、面板操作備份及快速調閱
<b>網路</b>	
乙太網路	RJ-45(10/100/1000M)*2 埠口可做網路檢測分析功能
網路功能	HTTP、IPv4/IPv6、TCP/IP、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPOE、DDNS、FTP、IP Filter、Alarm Server、IP Search(支援網路攝影機、DVR、NVS 等),IP 過濾功能
使用者	最多可達 30 位 32 位元密碼設定功能
影像傳輸	影像張數 11 段, 傳送畫質 6 段, 解析度 11 段調整
智慧型手機	iPhone、iPad、Android、Windows Phone
<b>儲存裝置</b>	
內部硬碟	8 組 SATA 埠, 可接 8 顆硬碟或 6 顆硬碟+1 台 CD/DVD 燒錄器; 容量最大可支援至 32TB 可設定硬碟對應攝影機之儲存位置 主機具硬碟偵測功能:硬碟損毀或錄滿時可透過各項警報輸出或網路 email 告知
外部硬碟	1 組 eSATA 外接埠(可接 4 顆 SATA 硬碟); 容量最大可支援至 16TB
<b>輔助介面</b>	
USB	2 組 USB 2.0 韌體更新及匯出匯入埠口
RS232	1 組: 控制鍵盤(64 DVR UP)、PC 通訊
RS485	1 組: PTZ 迴轉台控制操作 各項國際公規協議整合
<b>硬體環境</b>	
供電模式	AC 100~240V; 50/60Hz
消耗功率	40W
作業溫度	-10~+55°C
作業濕度	10~90%RH
氣壓	86~106kpa
尺寸	2U, 445x470x90mm(WxDxH)
重量	8Kg(不含硬碟)

