



型號		DVR-X320616A
外觀 / 尺寸		
	AWON 	
尺寸 (mm)	442Wx438Dx92H	
視頻		
輸入	BNC * 32	
輸出	VGA * 1 (1024x768,1280x1024, 1366x768, 1440x900) + BNC * 1 (Spot Monitor)	
HDMI	1 (1024x768,1280x1024, 1366x768, 1440x900) 影像 + 聲音輸出	
聲音		
輸入	RCA * 16	
輸出	RCA * 2	
系統		
操作平台	Embedded Linux OS	
內置硬碟	可最多同時接 6 SATA 裝置 (HDD * 6, HDD * 6 + eSATA*1, HDD*4 + DVD * 1, HDD*4 + DVD*1 + eSATA*1)	
外接硬碟	1 e-SATA	
感應器輸入	16	
繼電器	NO / NC * 4	
序列埠	RS-485 (In*1,Out*1)	
USB埠	USB 2.0 * 2	
電源供應	110V / 220V	
消耗功率	220W	
顯示		
速度	960fps	
解析度	NTSC: 720*480; PAL: 720*576	
分割畫面	1, 4, 9, 16, 25, 32, 輪播	
自動播放間隔	1~99 秒	
模式	數位放大 (2X~8X), 子母畫面, 輪播, 暫停, 彈跳視窗	
錄影		
雙串流	錄影	NTSC: 704x480, 704x240, 352x240; PAL: 704x576, 704x288, 352x288
解析度	網路	NTSC: 352x240, 176x120; PAL: 352x288, 176x144
影像品質	10~100 等級可調整	
模式	持續, 事件, 排程	
速度 (NTSC)	Full D1	480fps (704x480)
	Half D1	960fps (704x240)
	CIF	960fps (352x240)
速度 (PAL)	Full D1	400fps (704x576)
	Half D1	800fps (704x288)
	CIF	800fps (352x288)
預警錄影時間	1~10 秒	
觸發後錄影時間	1~100 秒	
浮水印	有	
回播		
分割畫面	1, 4, 8, 16, 32	
搜尋	日期時間, 事件	
放大檢視	Digital 2X~8X	
快照功能	有	
速度	Normal, REW & FF (Recorded Speed 1/8X, 1/4X, 1/2X, 4X, 8X, 16X, 32X), Frame to Frame, Pause, Seek Bar, Focus	
裝置	Internal HDD, e-SATA HDD	
網路		
連接介面	10/100 Ethernet	
通訊協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP	
工作站平台	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, MAC (PC Client System)	
遠端軟體	專用遠端連線程式, IE瀏覽器	
帳戶個數	Admin * 1 + Users * 8	
CMS	有	
3G / GPRS	iPhone, iPad, Android Phone, Windows Phone 7	
事件傳送	E-mail	
備份		
介面	USB 2.0 or SATA	
影音同步	有	
網路備份功能	有	
可備份裝置類型	Network Backup, USB Flash Drive,USB DVD-RW, SATA DVD-RW	
警告		
位移偵測	Detected Frames: Unlimited, Channel 各頻道獨立設置靈敏度：100個等級 可個別編輯偵測區域	
警報持續時間	1~60 秒	
事件分類搜尋	支援	
事件記錄筆數	上限10,000筆 (感應器, 位移偵測, 斷訊, 開機, 遠端登入, 登出, 硬碟錯誤, 硬碟空間不足)	
操作介面		
圖型介面	16-bit True Color	
多國語系	Chinese (S. & T.), English, Others	
頻道名稱設定	多國語系	
USB 滑鼠	可使用	
觸控人性化介面	LCD顯示器 (USB介面, EETI Chipset Only)	
遙控器	有(Device * 4, Max.)	
系統更新	可透過USB快閃媒體或網路作韌體更新	
按鍵控制	前面板	
PTZ控制	RS-485 (Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LILIN...)	