

# EPN6220 網路快速球攝影機

H.265 兩百萬畫素 IR / IP66 戶外快速球攝影機

20 倍光學變焦, 智能紅外線, 寬動態畫面補償



## 特色

- 2MP 逐行掃描 SONY CMOS 感光元件
- 20 倍光學自動對焦鏡頭
- 配備自動紅外線濾鏡的真實日 / 夜功能
- 支援動態影像降噪 (3DNR)
- 支援點對點 P2P 連線功能
- 支援智慧型紅外線防止過曝
- 符合 ONVIF V2.4 規範
- 可設定最多 255 個預設點
- 可編城八組巡航點(每組可達 16 預設點)
- 防水防塵 IP66 等級
- 支援 OSD 設定選單
- 支援 WDR 寬動態畫面補償

## 尺寸圖



# 規格

型號	EPN6220		
感光元件	1/3" Sony CMOS 感光元件	對焦控制	單次自動 / 自動 / 手動
百萬畫素	1920x1080/30fps / 1920x1080/25fps	自動翻轉	水平 180°, 垂直 93°
鏡頭	20x 光學變焦,	預設點	220 組
影像壓縮格式	H.265 / H.264	A-B 點掃描	支援
掃描系統	NTSC / PAL	巡航	支援 8 組 (每組可支援 16 個預設點)
最低照度	彩色: 0.01Lux 黑白: 0.001Lux	啟動模式	記憶點 / 樣式 1 / 巡航 1 / 360° 掃描 / A-B 掃描 / 停滯點 1 / 無
信噪比	≥50dB	停滯模式	樣式 1 / 巡航 1 / 360° 掃描 / A-B 掃描 / 停滯點 1 / 無
電子快門	1/1 ~ 1/10,000 秒.	停滯時間	1-60 分鐘
慢速快門	自動 / 關閉	樣式掃描	4 組樣式 (最大 15 分鐘, 512 個指令)
快門設定	自動 / A.FLK / 手動 (1/1 ~ 1/10,000 selectable)	排程功能	6 道任務
變焦率	4.7mm~94mm	旋轉範圍	Pan: 0°~360°, Tilt: 0°~93°
日夜模式	支援	旋轉速度	Pan: 0~480°/s, Tilt:0~240°/s
自動增益控制	自動 / 手動	OSD 設定選單	支援
背光補償	支援	支援通訊協定	TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P
雜訊抑制	2DNR, 3DNR	Communication	RS-485
白平衡	自動 / 室內 / 室外 / 自定義	Communication Speed	N/A
寬動態範圍	數位寬動態補償	Built-in Protocols	Pelco-P / Pelco-D
移動偵測	不支援	ID 位址調整	支援
Highlight Comp.	N/A	支援 ID Address	0 ~ 255
電子除霧	支援	電源	12VDC, 4A (24VAC~, 3A 選配)
電子穩定變焦	N/A	最大功耗	≤ 25W
隱私遮罩	不支援	防水防塵等級	IP66
Video Output	1Vp-p, 75Ω	作業溫度	-40°C ~ 60°C ≤ 95% / -40°F ~ 140°F ≤ 95%
Sync. Mode	Internal	包裝尺寸 (W) x (D) x (H)	310mm x 310mm x 440mm / 12.2" x 12.2" x 17.32"
紅外線 LED 燈	8 units	重量	12VDC: 6.1kg / 13.45lb 24VAC~: 7.15kg / 15.76lb
紅外線距離	最遠可達 150m / 490ft.	認證	CE, FCC, RoHS
其他選配功能	Alarm, Audio, SD Card Slot		