

KA6

特性:

- 超高感度、超清晰畫質
- 內建 IR CUT 濾光鏡片, 日夜同焦更清晰
- O.S.D.選單及控制線
- 線控可選擇 AHD or 類比輸出
- 3D/2D 降噪
- 同軸電纜、RJ45 網路絞線傳輸
- 高速傳輸,畫面不壓縮/影像不延遲



規格:

| | |
|-------------|--|
| 影像系統 | NTSC / PAL (OSD 切換) |
| 攝像元件 | 1/3" SONY CMOS |
| 解析度 | 1920(H) x 1080(V) @ 30fps |
| 最低照度 | 0.01 Lux (F2.0, AGC ON) |
| 雜訊比 | 80 dB 以上 |
| 系統掃描 | 2:1 Interlace |
| 同步方式 | 內同步 |
| 電子快門 | Auto/1/60 (1/50) ~1/100,000 秒 |
| 鏡 頭 | 1Megapixel CS Mount Lens or 2.8-12mm |
| IR CUT | 有 |
| 紅外線 LED | 1.4W 陣列式 8 顆 LEDs (850nm) |
| 投射距離 | 50M |
| 影像輸出 | AHD1080P or VIDEO (類比) |
| 背光補償 | 自動 |
| 日夜模式 | 外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白 (OSD 切換) |
| IP 等級 | IP 66 |
| 白平衡 | 自動 |
| 訊號輸出 | 1.0 Vp-p / 75 ohm composite |
| 影像錄影占用空間 | 1min ≈ 27MB |
| 同軸電纜傳輸距離 | 300M (3C2V) / 500M (5C2V) |
| 雙絞線傳輸距離 | 200 M |
| Language 語言 | 中文/英文/等 12 國語言 |
| 工作條件 | 溫度 : -20°C ~ +50°C · 濕度 : 85%RH |
| 電 源 | DC 12V ±10% |
| 耗電量 | IR OFF 80 mA (Max) / IR ON 900mA (Max) |
| 尺 寸 | (L) 313 x (W)147 x (H)115 mm |
| 重 量 | 1300g (不含腳架) |

★注意:以上僅供參考用,規格如有變更,不另行通知