

KA6

特性:

- 超高感度、超清晰畫質
- 內建 IR CUT 濾光鏡片, 日夜同焦更清晰
- O.S.D.選單及控制線
- 線控可選擇 AHD or 類比輸出
- 3D/2D 降噪
- 同軸電纜、RJ45 網路絞線傳輸
- 高速傳輸,畫面不壓縮/影像不延遲



規格:

影像系統	NTSC / PAL (OSD 切換)
攝像元件	1/3" SONY CMOS
解析度	1920(H) x 1080(V) @ 30fps
最低照度	0.01 Lux (F2.0, AGC ON)
雜訊比	80 dB 以上
系統掃描	2:1 Interlace
同步方式	內同步
電子快門	Auto/1/60 (1/50) ~1/100,000 秒
鏡 頭	1Megapixel CS Mount Lens or 4-10mm
IR CUT	有
紅外線 LED	1.4W 陣列式 8 顆 LEDs (850nm)
投射距離	50M
影像輸出	AHD1080P or VIDEO (類比)
背光補償	自動
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白 (OSD 切換)
IP 等級	IP 66
白平衡	自動
訊號輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
影像錄影占用空間	1min ≈ 27MB
同軸電纜傳輸距離	300M (3C2V) / 500M (5C2V)
雙絞線傳輸距離	200 M
Language 語言	中文/英文/等 12 國語言
工作條件	溫度 : -20°C ~ +50°C · 濕度 : 85%RH
電 源	DC 12V ±10%
耗電量	IR OFF 80 mA (Max) / IR ON 900mA (Max)
尺 寸	(L) 313 x (W)147 x (H)115 mm
重 量	1300g (不含腳架)

★注意:以上僅供參考用,規格如有變更,不另行通知