

## KCX-LLT1

## 特性:

- ◎ 影像解析度：1080P Full HD 即時影像
- ◎ 適用於停車場出入口,十字路口及巷弄間,夜間清晰度高 低照度強
- ◎ 輕鬆駕馭弱光環境和夜間場景，95%的場景均可 24 小時全彩無噪點。
- ◎ 具備 數位寬動態、透霧功能、強光抑制，強化異常光源環境
- ◎ 可支援 UTC 功能，二合一輸出，OSD 任意調節，支援 OSD，支援增益修改



## 規格:

影像系統	NTSC / PAL (OSD 切換)
攝像元件	1/2.9" SONY CMOS
解析度	1920(H) x 1080(V) @ 30fps
最低照度	0.001 Lux (F2.0, AGC ON)
雜訊比	50 dB 以上
系統掃描	2:1 Interlace
同步方式	內同步
電子快門	Auto/1/60 (1/50) ~ 1/100,000 秒
鏡 頭	CS Lens 4mm 3mp / F1.2
影像輸出	AHD1080P
背光補償	自動
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白 (OSD 切換)
白平衡	自動
訊號輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
影像錄影占用空間	1min ≈ 27MB
同軸電纜傳輸距離	300M (3C2V) / 500M (5C2V)
雙絞線傳輸距離	200 M
Language 語言	中文/英文/等 12 國語言
工作條件	溫度：-20°C ~ +50°C · 濕度：85%RH
電 源	DC 12V ±10%
耗電量	IR OFF 10 mA (Max) / IR ON 400mA (Max)
尺 寸	69.36mm(高) x 111.07 mm(寬)
重 量	302± 10g

★注意:以上僅供參考用，規格如有變更,不另行通知