

## 16 Port 上網型即時數位錄影機

### KEDR-1640NH



#### 功能特性：

**MPEG4 壓縮格式**

**720x240 : 240(幅/秒)錄影**

**可接 USB2.0 儲存裝置**

**四路聲音**

**可遠端 IE 瀏覽**

**飛梭控制**

**可擴充至 50 顆硬碟**

**雙工功能，可邊錄邊看**

#### 規 格：

訊號格式：NTSC / PAL

影像輸入：16CH composite

影像輸出：2CH composite(1CH FOR MAIN，1CH FOR CALL)，16CH 個別畫面影像輸出  
**Matrix outputs 1~4**：矩陣輸出之 1-4 的 BNC 接頭。

影像顯示：1,4,7,,9,10,13,16,2x2 放大,及子母畫面

影像暫停：可

顯示張數：480 幅 / 秒

錄影張數：720 x 480：120 幅 / 秒，720 x 240：240 幅 / 秒，360 x 240：480 幅 / 秒

錄影畫質設定：最高/高/標準/基本/低/最低

錄影模式：連續、定時或事件錄影

解析度：720 x 480

壓縮格式：MPEG4

USB 連接埠：可接 USB2.0 儲存裝置

硬碟：二顆抽取式 3.5" IDE 熱插拔，可外接磁碟陣列機(EDA800s)(選購)可擴充至 50 顆硬碟

搜尋模式：日期時間 / 事件 / 段落

隱蔽密錄功能：各路攝影機可隱藏錄影，無法從監看畫面得知錄影狀態，保密性極佳

網路：RJ-45 接頭，可用 IE 瀏覽器連線，具 DHCP 模式，網路遠端警報通知可用 E-mail 傳送

移動偵測：有，可設定偵測區域 1~720(30 x 24)區與十階敏感度

自我偵測功能：鏡頭無訊號、無硬碟、硬碟容量不足、硬碟工作溫度過高(>70°C)、風扇停止轉動，會發出警報通知或發 E-mail 通知

事件記錄：有，最高可記錄 10,000 筆事件

計時器：內建即時時鐘與網路即時自動校正中原標準時間，看門狗計時器：有

標題：每部攝影機有 12 個英文字元標題產生器

聲音：四路聲音輸入，一路聲音輸出

安全保護：密碼保護

警報：16 組 Input / 1 組 Output

RS-232：DB-9pin，RS-485：PTZ 與鍵盤(EKB500)(選購)之用

操作溫度：攝氏 0°C ~ 40°C

尺寸：430(W) x 300(D) x 88(H) mm，重量：約 6.42Kg

電源：AC100~240V