

HD-SDI高清彩色攝影機 KHD-2100

特色：

- 採用高性能1/3" 2百萬CMOS圖像感測器,圖像清晰度高。
- 具電子快門, 背光處理,影像增益補償及自動白平衡功能。
- 支持DC12V供電或AC24V供電。
- 支持ICR濾光片切換功能, 實現晝夜監控。
- 支援1路類比視頻輸出。
- 支援多國語言按鍵調整設備參數。
- 內建紅外線觸發信號, 可以跟紅外線投射器取得同步進行紅外線濾片切換功能。
- 1組位移警報輸出介面。
- 可以提供RS485信號輸入並內建PELCO D通信協議, 可以操作更便利。



規格:

影像系統	NTSC/PAL 可切換
影像標準	遵循 SDI 標準協定
總 圖 數	1920 (H) *1080 (V)
掃描系統	60HZ : 1920*1080@30fps;1280*720@30fps;1280*720@60fps
日夜功能	內建 IR-CUT 機械切換
雜 訊 比	48dB (自動增益控制: 關)
電子快門	手動/自動 (區間可調, 1,1/60~1/10000 秒)
白 平 衡	具自動白平衡,增益控制,光圈控制
影像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
圖像翻轉	支援影像上/下/左/右翻轉
自動光圈	DC 驅動光圈/手動光圈
逆光補償	手動/自動
位移偵測	可設定 4 個區塊
影像遮蔽功能	可設定 8 個區塊
數位放大	X8(Built in Pan/Tilt)
訊號輸出	1 路 SDI 介面, 1 路 BNC 類比視頻輸出
灰階校正	0.45
透露功能	啟動/關閉
3D 降噪	啟動/關閉
數位放大	啟動/關閉
電源供應	DC12V 輸入 ; AC24V/DC12V 雙電壓(選配)
工作環境	工作溫度-10℃~+55℃, 工作濕度 10%~90%

★注意:以上僅供參考用, 規格如有變更,不另行通知!