

## HD SDI 紅外線變焦半球彩色攝影機

### KHD-8900

#### 特性：

- 採用高性能1/3" 2百萬CMOS圖像感測器，圖像清晰度高。
- 支持紅外線啟動跟連動ICR濾光片切換功能，實現晝夜監控。
- 支援1路類比視頻輸出。
- 支援繁體多國語言按鍵調整設備參數。
- 內建數位雜訊抑制處理技術，可以大大降低影像的雜訊進而提高DVR的儲存空間。
- 內建超級寬動態影像處理技術，可以使攝影機在高對比的環境下使影像更清晰。
- 在自動白平衡上提供了1800°K~10500°K。
- 影像畫質調整（對比度/銳利度/色調/增益）。
- IP68防水認證，室內、室外皆可安裝。
- 防暴係數可達1050公斤。



#### 規格：

影像系統	NTSC / PAL 可切換
影像標準	遵循 SDI 標準協定
總圖數	1920 (H) x 1080(V)
影像幀率	1920x1080@30fps ; 1280x720@60fps
日夜功能	內建 IR-CUT 機械切換
雜訊比	48dB (自動增益控制: 關)
電子快門	手動/自動 (區間可調, 1,1/60~1/10000 秒)
圖像翻轉	支援影像上/下/左/右翻轉
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
標準鏡頭	2.8-12mm可變焦鏡頭百萬專用鏡頭, 機械式濾片切換裝置
影像輸出	1路SDI介面, 1路BNC類比視頻輸出
OSD調整	具自動白平衡,增益控制,光圈控制
透霧功能	啟動/關閉
3D降噪	啟動/關閉
數位放大	啟動/關閉
防水等級	IP 66
紅外線LED	內建24顆IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED
OSD	繁體中文及英文共3種語言選擇
工作溫度	-10度 ~ +50度
電源供應	DC12V輸入; AC24V/DC12V雙電壓(選配)

★注意:以上僅供參考用,規格如有變更,不另行通知!