

PALUN

可透過 PoE 供電
透過同軸電纜連接 IP 裝置並供給電源

NEW



特色

- 距離最遠可達 350m / 1,148ft.
- 802.3at & 802.3af PoE 自動偵測
- MDI / MDI-X 自動偵測
- 任何 PoE 裝置 / PoE 網路攝影機 (包含 EverFocus 及協力廠商的網路攝影機)
- 節省成本: 不需另外外部纜線 · 可使用既有的同軸電纜
- 小巧設計
- 安裝簡便

規格

乙太網路標準	IEEE802.3af/at IEEE802.3 10BaseT IEEE802.3au 100BaseTX IEEE802.3x Flow Control	
智能特點	Auto-MDI/MDI-X Function Auto-Negotiation Function	
電源輸入	IEEE802.3at	50~57 V / 30W (Max.)
	IEEE802.3af	44~57 V / 15.4W (Max.)
電源輸出	IEEE802.3at	50~57 V / 30W (Max.)
	IEEE802.3af	44~57 V / 15.4W (Max.)
傳輸距離	Cat5e	100m (x2) / 328ft (x2)
	同軸電纜	150m / 492ft
	總傳輸距離	350m / 1148ft
BNC	阻抗	75Ω
一般規格	尺寸	27 x 25 x 74mm / 1.1" x 1.0" x 2.9"
	重量	90kg / 0.2lb
	功耗	2W
	作業溫度	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
	儲存溫度	-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F
	濕度	10% ~ 90% RH (無冷凝)
	認證	CE, FCC, UL

