

LED投光燈系列(紅外線感應)

產品特性：

- IP66防塵防水。
- 燈體鋁合金材料鋼化玻璃。
- 可旋轉支架最大角度180度懸掛式安裝更方便。
- 探測距離可調，可以根據使用場所進行調整。
- 人進入感應範圍，可自動開啟，人離開後可自動延時關閉。
- 內置人體紅外線感應模組、光效感應模組、延時開關模。



LED 產品規格：

項次	產品型號	材質	輸入電壓	燈具功率	長度	色溫	光通量	使用壽命
1	RF20371RW-20	鋁合金	AC85-AC265V	20W	180mm*190mm*110mm	6000K	1200 流明	20,000hr
2	RF20371RY-20	鋁合金	AC85-AC265V	20W	180mm*190mm*110mm	3000K	1100 流明	20,000hr

紅外線感應器規格：

材 質：ABS

探測範圍：180°

探測距離：2-12米（可調）

延時時間：5秒-6分（可調）

環境照度：2 ~ 2000LUX（可調）

工作溫度：-10℃ ~ +40℃

工作濕度：小於93% RH

安裝高度：1.8m ~ 2.5m

安裝方式：安裝時，調節鈕面向下，這樣可以起到更好的防水作用。

工作電壓：AC110V~240V（可定做各種電壓 低壓 直/交流 24V 12V）

