

特性:

- 支援混合模式類比:
支援 8 路 5MP Lite AHD/TVI/CVBS 攝影機
IP: 支援最多 8 路 IP 攝影機
- 支援ONVIF網路攝影機
- 支援H.265 / H.264 壓縮格式
- HD 高畫質多重影像串流模式:即時顯示、錄影、回放多工操作
- 具有RS-485 輸入可控制PTZ 或Speed Dome 、UTC 同軸控制功能
- 支援行動裝置 App: AWMMS App



規格:

作業系統	內嵌式 Linux
壓縮格式	H.265 Main Profile
影像 BNC 輸入	TVI / AHD / CVI : 5MP Lite、4MP、3MP、1080P、720P、960H、D1
錄影張數&解析度	類比: 5MP @12/10fps、4MP @15/12 fps、3MP @18/15 fps、 1080P @30/25 fps, 720P @30/25 fps、960H / D1 @30/25fps IP: 5MP/1080P/720P: 25fps/CH (PAL); 30fps/CH (NTSC)
影像輸出	HDMI *1、VGA*1、Main BNC*1
聲音輸入	RCA*4
聲音輸出	RCA*1
內接式硬碟	1 x SATA 介面 (HDD x 1)
網路介面	10/100 乙太網路
網路輸入頻寬	Max. 50Mbps (Max. Main stream: 6Mbps + Sub stream: 1Mbps per channel)
通訊協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS
應用程式	Windows, Mac OS X
備份方式	網路遠端軟體、USB 隨身碟
介面	RS-485
USB2.0	USB2.0 X2
位移偵測	靈敏度: 100 段/每頻道; 偵測區域(16x12) /每頻道
事件紀錄	10000 筆.警報、位移、影像遺失、電源開關、錄影開關、遠端登入、硬碟錯誤
OSD	具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome、UTC 同軸控制功能
作業溫度	0°C ~ +55°C (32°F ~ 131°F)(濕度 10%~80%)
電源	12V 2A, 24W
尺寸	250(w)x50(h)x225(d)

★注意:以上僅供參考用，規格如有變更,不另行通知