

EverFocus

EHN3550-R50

5 百萬畫素 IR & WDR,
防暴變焦紅外線半球型攝影機



ONVIF



特色

- 5MP CMOS 感光元件
- 5~ 50mm 變焦鏡頭
- 超高感度、超清晰畫質
- 內建 IR CUT 濾光鏡片, 日夜同焦更清晰
- 3D/2D 降噪
- 紅外線依現場光源自動啟動或關閉
- 高速傳輸,畫面不壓縮/影像不延遲
- 支援 OSD 位置設置,支援網路對時功能
- 支援 PoE (乙太網路) / 12VDC 供電
- 支援移動偵測・移動偵測報警自動發送郵件
- 支援寬動態,3D 降噪,強光抑制,背光補償,自動白平衡等功能

規格

型號	EHN3550-R50
影像壓縮格式	H.265 / H.264
圖像傳感器	5 MP 1/2.8" CMOS
解析度	2592×1944 @ 15fps
最低照度	彩色: 0.1Lux @ F1.2 (AGC 開); 黑白: 0Lux @ IR 開
圖像分辨率	主碼流: 2592*1944@15Fps,2688*1520/2560*1440@25Fps ,2048*1520/2304*1296/@25Fps, 1080P/720P@30Fps 子碼流: D1/VGA/640*360/480*360/CIF@25Fps 支持 CBR/VBR
訊噪比	≥ 50db
系統掃描	2:1 Interlace
同步方式	內同步
鏡頭	5~50mm 變焦鏡頭
電子快門	Auto / 1/60 (1/50) ~1/100,000 秒
IR CUT	自動 / 手動 / 定時
紅外線 LED 燈	食人魚 4 顆 LEDs (850nm)
自動白平衡	支援
隱私遮罩	關閉/開啟(可設定 4 個區塊)
投射距離	25M
網路介面	10BASE-T / 100BASE-TX (AUTO)
網路通訊協定	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, UDP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPNP, SNMP, HTTPS, FTP,IPv4,

	IP Filter
機殼	鋁合金材質
尺寸	110mm(高)
重量	795 g
工作電壓	DC12V/104mA ±6mA(寬電壓 9V-18V)
防水防塵等級	IP68
防暴等級	IK10
認證	CE

*本文件使用的所有圖片均為範例，各個國家內的型號可能不盡相同。請前往您所在國家的 **EverFocus** 網站，以取得詳細的訂購資訊。

*本文件內容若有變更，恕不另行通知。

瞭解更多訊息，請至:

EverFocus 台灣總部:

TEL: +886 2 26622338

www.everfocus.com.tw

marketing@everfocus.com.tw

EverFocus 美國_加州:

TEL: +1 626 844 8888

www.everfocus.com

sales@everfocus.com

全球分公司:

中國、日本