

HD-1080

特性:

- 超高感度、超清晰畫質
- 內建 IR CUT 濾光鏡片, 日夜同焦更清晰
- 3D/2D 降噪
- 高速傳輸, 畫面不壓縮/影像不延遲
- 支援寬動態, 3D 降噪, 強光抑制, 背光補償等功能
- 支援 OSD 位置設置 · 支援網路對時功能
- 支援移動偵測 · 移動偵測報警自動發送郵件



規格:

影像系統	H.264 /H.265/H.265+
圖像傳感器	1/2.8" 500 萬像素 SONY CMOS MSTAR316DM
解析度	2592(H) x 1944(V) @ 15fps
最低照度	彩色: 0.1Lux @ F1.2 ; 黑白: 0Lux @ IR 開
圖像分辨率	主碼流： 2592*1944@15Fps, 2688*1520/2560*1440@25Fps, 2048*1520/2304*1296/@25Fps, 1080P/720P@30Fps 子碼流： D1/VGA/640*360/480*360/CIF@25Fps 支持 CBR/VBR
雜訊比	50 dB 以上
系統掃描	2:1 Interlace
同步方式	內同步
電子快門	Auto/1/60 (1/50) ~1/100,000 秒
鏡 頭	5-50mm
IR CUT	自動/手動/定時
紅外線 LED	食人魚 4 顆 LEDs (850nm)
自動白平衡	支援
隱私遮罩	關閉/開啟(可設定 4 個區塊)
投射距離	25M
防暴等級	IK10
機殼	鋁合金材質
防水等級	IP68
網路介面	10BASE-T / 100BASE-TX
網路通訊協定	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, UDP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, IPV4, IP Filter
重量	795 g
工作電壓	DC12V/104mA ±6mA(寬電壓 9V-18V)
尺寸	110 mm(高)

