

5MP 陣列式紅外線攝影機

KAHC-5003A

特性:

- 超高感度、超清晰畫質
- 支援 IR-CUT 切換，實現日夜監控
- 支援 TVI 同軸音頻
- UTC 同軸控制功能
- 可切換接入 AHD/TVI/CVI/CVBS 後端產品
- 高速傳輸,畫面不壓縮/影像不延遲



規格:

影像系統	NTSC / PAL
攝像元件	1/2.5" CMOS
解析度	2592 (H)*1944 (V)
張數	AHD (5MP 20/12.5@fps、4MP 30/25/15@fps、2MP 30/25@fps) TVI (5MP 20/12.5@fps、4MP 30/25/15@fps、2MP 30/25@fps) CVI (4MP 30/25@fps、2MP 30/25@fps) / CVBS (PAL/NTSC)
最低照度	0.2Lux@(F1.2,AGC ON) · 0LUX with IR
雜訊比	58db
圖像增強	對比度、銳度、飽和度、降噪、DWDR、翻轉、鏡像
同步方式	內同步
鏡 頭	Board Lens 4
IR CUT	ICR 紅外濾片自動切換
紅外線 LED	4W X 3 顆 陣列式
投射距離	30M
影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS
背光補償	有
日夜模式	外部 / 自動 / 彩色 / 黑白 (OSD 切換)
白平衡	有
聲音輸入	TVI 同軸音頻
訊號輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
Language 語言	11 國語言
工作條件	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
電 源	DC 12V ± 10 % 800 mA
耗電量	IR ON :380 mA、IR OFF : 70 mA ± 5 mA
尺 寸	155mm(長) X 65mm(寬) X 65mm (高) 75ΦMM (底座)
重 量	280g

★注意:以上僅供參考用,規格如有變更,不另行通知