

5M 網路紅外線攝影機

KIP-H504+A

特性:

- 支援標準Onvif接入
- 支援HTTPS加密傳輸
- 支援白平衡、鏡像等功能
- 支援 3D數位降噪，支援數位寬動態
- 支援自動電子快門功能，適應不同監控環境
- ICR紅外濾片式自動切換，實現真正的日夜監控



規格:

攝像元件	1/2.7"，逐行掃描超低照度 CMOS
視頻編碼標準	H.265、H.264
最大圖像解析度	5MP(2880*1620)
鏡頭	4mm
編碼特性	主碼流： P 制：5MP(2880*1620)\4MP(2560*1440)\3MP(2304*1296)\2MP(1920*1080)25fps N 制：5MP(2880*1620)\4MP(2560*1440)\3MP(2304*1296)\2MP(1920*1080)30fps 子碼流： P 制：D1(720*576)\VGA(640*480)\Q720P(640*360)25fps\864*480@25 幀 N 制：D1(720*576)\VGA(640*480)\Q720P(640*360)30fps\864*480@30 幀
日夜轉換模式	ICR 切換:自動/彩色/黑白/外部觸發/自訂時間
燈板控制	支援紅外/暖光/雙光源，支持自動/手動/關閉，支持 0-100 亮度可調節
3D 降噪	關閉/低/中/較高/高
夜視降幀	開啟/關閉
曝光控制	強光抑制/背光補償，快門優先/增益優先
寬動態	支援數位寬動態
圖像設置	亮度、對比度、銳度、飽和度、色度
網路通訊協定	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DDNS, UPNP, FTP
介面協定	ONVIF
安全模式	授權的用戶名跟密碼，HTTPS 加密，RTSP 驗證
移動偵測	設置檢測區域，可設置多級靈敏度
遮擋警報	支援 1 個區域設置
隱私遮蔽	支援 4 個區域遮擋塊，
網路介面	RJ45 10M/100M 網路自我調整
音訊	內建麥克風
音訊編碼標準	G.711u/64Kbps
電源	DC12V /POE 可選
尺寸	75mm X 65mm X175mm
工作溫度	-10°C ~ 50°C

★注意:以上僅供參考用，規格如有變更,不另行通知