

## 5M 半球紅外線網路攝影機

## KIP-HM5+A

## 特性:

- 支援標準Onvif接入
- 支援HTTPS加密傳輸
- 支援白平衡、鏡像等功能
- 支援 3D數位降噪，支援數位寬動態
- 支援自動電子快門功能，適應不同監控環境
- ICR紅外濾片式自動切換，實現真正的日夜監控



## 規格:

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 攝像元件    | 1/2.7"，逐行掃描超低照度 CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 視頻編碼標準  | H.265、H.264                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 最大圖像解析度 | 5MP(2880*1620)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 鏡頭      | 4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 編碼特性    | 主碼流：<br>P 制：5MP(2880*1620)\4MP(2560*1440)\3MP(2304*1296)\2MP(1920*1080)25fps<br>N 制：5MP(2880*1620)\4MP(2560*1440)\3MP(2304*1296)\2MP(1920*1080)30fps<br>子碼流：<br>P 制：D1(720*576)\VGA(640*480)\Q720P(640*360)25fps\864*480@25 幀<br>N 制：D1(720*576)\VGA(640*480)\Q720P(640*360)30fps\864*480@30 幀 |
| 日夜轉換模式  | ICR 切換:自動/彩色/黑白/外部觸發/自訂時間                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 燈板控制    | 支援紅外/暖光/雙光源，支持自動/手動/關閉，支持 0-100 亮度可調節                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3D 降噪   | 關閉/低/中/較高/高                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 夜視降幀    | 開啟/關閉                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 曝光控制    | 強光抑制/背光補償，快門優先/增益優先                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 寬動態     | 支援數位寬動態                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 圖像設置    | 亮度、對比度、銳度、飽和度、色度                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 網路通訊協定  | TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DDNS, UPNP, FTP                                                                                                                                                                                                                             |
| 介面協定    | ONVIF                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 安全模式    | 授權的用戶名跟密碼，HTTPS 加密，RTSP 驗證                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 移動偵測    | 設置檢測區域，可設置多級靈敏度                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 遮擋警報    | 支援 1 個區域設置                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 隱私遮蔽    | 支援 4 個區域遮擋塊，                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 網路介面    | RJ45 10M/100M 網路自我調整                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 音訊      | 內建麥克風                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 音訊編碼標準  | G.711u/64Kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 電源      | DC12V /POE 可選                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 尺寸      | Ø 98mm x 90mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工作溫度    | -10°C ~ 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

★注意:以上僅供參考用，規格如有變更,不另行通知