

12 倍室外壁掛型高解析高速球 15-CD512HW

功能特性

- 日/夜彩色黑白自動轉換（雙濾光片切換）
- 192 倍變焦（12 倍光學 16 倍數字變焦）
- 最大 127 個預設點
- 隱私遮蔽區域：4 區域
- 預設位速度：最大 360 度/秒
- 旋轉：水平 360 度連續旋轉
垂直 180 度旋轉（電子翻轉）
- 水平速度：0.5 度/秒~360 度/秒連續可調
- 8 組巡航群組（每組 20 個預設功能）
- RS-485 遠程控制（Pelco-D, Pelco-P protocol）



規格/ 型號	15-CD512HW	
攝像元件	1/4" Interline Transfer CCD	
有效圖素	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
解析度	560TV 線彩色，680TV 線黑白	
鏡頭規格	f=3.94~46.05mm(F1.67~1.88)	
變焦	總變焦:192X (12X 光學變焦，16X 數位變焦)	
影像訊號輸出	複合視頻信號 1.0Vp-p(75Ω,BNC)	
雜訊比	52 dB (AGC OFF)	
最低照度	彩色 0.2Lux/F1.67 (50 IRE)，黑白 0.02Lux/F1.67 (50 IRE)	
日夜轉換模式	ICR 紅外濾光片	
隱私遮罩功能	4 區域	
背光補償	低、中、高、關	
水平速度	0.5°/秒~360°/秒連續可調	
預設速度	最大 360°/秒	
自動白平衡	自動追蹤白平衡，自動白平衡控制，手動	
水平旋轉角度/速度	水平 360 度連續旋轉	
垂直旋轉角度/速度	垂直 180 度旋轉（電子翻轉）	
預設點	127 個	
學習掃描	4 條	
水平掃描	8 條	
巡航	8 組群組（每組 20 個預設功能）	
通訊協定	RS-485(Pelco-D, Pelco-P)	
工作溫度	0°~40°C	
工作濕度	90%RH 以內	
工作電壓	DC 12V/1.1A	
重量	約 2.6Kg	

★注意:以上僅供參考用，規格如有變更,不另行通知!