



DVR-HD1616

- 16 路類比攝影機及 16 路網路攝影機, IP CAM 最高可支援 5M
- 使用新式檔案架構, 支援硬碟群組/硬碟休眠/讀寫設定
- HDMI 輸出解析度皆可達 1920x1080P
- 使用圖形化介面設定, 操作更加便利
- 增加新的 DDNS(動態域名)伺服器
- 支援 定期備份/ 快速備份/ 手動備份
- 支援 時間校正伺服器, 電子信箱警報, 動態域
- 支援 FTP 分位升級
- 全中文繁體操作介面

主機規格：

視訊輸入	類比 16PORT/數位 16PORT 以上
類比訊號格式	1Vp-p, 75 歐姆
類比錄影監看解析度及張數	D1, Half D1, CIF 錄影監看總張數可達 480 張
數位錄影解析度	1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、WD1(960×576、960×480)
外掛儲存設備	支援 iSCSI
聲音輸入輸出	32 錄聲音輸入 2 錄輸出
警報輸入輸出	16IN/4OUT
分割畫面	全畫面, 1, 4, 9, 13, 16, 25, 32
影像輸出	VGA/HDMI(1920*1200), 子螢幕輸出(可支援混合式輸出)
支援 IPCAM 錄影壓縮格式	H. 264, MPEG-4, M-JPEG
操作溫度	0~50 度
操作濕度	90% RH
乙太網路	RJ-45(10/100/1000M)
硬碟	可內建 8 顆硬碟
網路功能	HTTP、IPv4/IPv6、TCP/IPAlarm Server、IP Search、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPOE、DDNS、FTP、IP Filter